Szanowni Państwo,

z przyjemnością prezentujemy zgrzewarkę transformatorową marki THOMAS® – **MICROMARK 1400**. Narzędzie to dedykowane jest do łukowego przypawania sworzni (metoda nr 783/784 wg EN ISO 14555) z gwintem zewnętrznym (np.: RD, PD, FD, MPF itp. / PS), gwintem wewnętrznym (ID / IS) i bez gwintu (UD, SD / US) o średnicach zewnętrznych Ø3 – 16mm, a także innych adekwatnych elementów do zgrzewania łukowego w wykonaniu ze stali czarnej, stali ocynkowanej, stali nierdzewnych, czy aluminium.

MICROMARK 1400 to belgijska konstrukcja, która spełnia wszelkie wymogi UE w zakresie bezpieczeństwa wykonania i późniejszego użytkowania (oznaczona jest znakiem CE, a do każdego urządzenia dołączany jest stosowny certyfikat). Maszyna jest bardzo prosta w obsłudze i nie wymaga żadnych specjalnych kwalifikacji, a dostarczana jest jako komplet gotowy do pracy (źródło, pistolet A-58P lub A-58PG, podwójne przewody masowe, komplet osprzętu do kołków w wybranym rozmiarze).

Dane techniczne:

- Zakres zgrzewania (max Ø kołka)……..Ø16 mm (RD M18)
- Zakres zgrzewania (min grubość blachy CF / SG)……....0,25 x Ø / 0,125 x Ø (nie mniej niż 1,0 mm)
- Tryb zgrzewania (wg EN ISO 14555)…… 783 (CF / SG) / 784 (SG / NP)
- Prąd zgrzewania (płynna regulacja)……..100 – 1.400 A
- Czas zgrzewania……12 – 1.400 ms
- Dwa pistolety (różne ustawienia zgrzewania)……..opcja
- Zasilanie……3 x 400 V – T 50 A
- Klasa izolacji……IP 21
- Wymiary……..520 x 730 x 820 mm
- Waga (bez pistoletu i przewodów masowych)……159,0 kg
- Obsługiwane pistolety (783 / 784)……A-38, A-38G, A-58P, A-58PG, A-68HD / SC-10, SC-10G

THOMAS
Welding systems

W razie zainteresowania prezentowanym narzędziem (prezentacja / próby zgrzewania / wycena) serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego z Działem Mechaniki (zapytania@seen.com.pl).

Seen Distribution Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37A, 02-672 Warszawa
+48 22 625-12-25 / seen@seen.com.pl