

# FIREFOX® 1F

**Nitownica pneumatyczno-  
hydrauliczna do nitonakrętek –  
poręczna, niezawodna i bezpieczna**

**No. 145 8198**

## DANE TECHNICZNE

Masa:	2 kg
Skok osadzania, maks.:	ok. 7,5 mm
Siła osadzania, regulowana, maks.:	ok. 12kN przy 6 barach
Ciśnienie robocze:	5–7 barów
Przyłącze węża:	6 mm Ø (1/4")
Wydatek powietrza:	ok. 1-2 l na cykl osadzania (zależnie od rozmiaru nakrętki)

## ZAKRES ROBOCZY

Przeznaczona do nitonakrętek od M3 do M6 ze wszystkich materiałów oprócz M6 ze stali nierdzewnej.

## WYPOSAŻENIE

Trzpień gwintowany i Nasadka M6 (w pozycji roboczej)  
Trzpień gwintowany i Nasadka M3, M4, M5  
(Wyposażenie dodatkowe)  
2x klucze dwustronne płaskie o rozm. 24/27  
1x wkrętak imbusowy o rozm. 3  
1x buteleczka do uzupełniania z olejem hydraulicznym 100 ml  
1x pojemnik do uzupełniania oleju  
Gumowa stopa  
Karta szybkiego ustawiania  
Karta kodów kolorów  
Instrukcja obsługi z wykazem części zamiennych

## ZALETY

- Poręczny, lekki i mały
- Optymalnie i bezpiecznie mocuje małe nitonakrętki bez uszkodzania łączonego materiału
- Ustawianie odbywa się wyłącznie poprzez regulację siły osadzania
- Optymalna ochrona gwintu nitonakrętki
- Praca bez zmęczenia dzięki ergonomicznej konstrukcji



Z tłumikiem hałasu i ulepszoną techniką osadzania



**242**

Części zamienne i akcesoria specjalne FireFox® 1F od **strony 242**.



**250**

Nasadki i trzpień gwintowany patrz **strona 250**.

