

Szanowni Państwo,

z przyjemnością prezentujemy nitownicę hydrauliczno-pneumatyczną włoskiej marki FAR® – model **KJ46**. Narzędzie dedykowane jest do instalacji nitonakrętek M4-M10, a poza tradycyjną, mechaniczną regulacją skoku posiada także wygodną i intuicyjną regulację siły nitowania.



Nitownica KJ46 wyposażona jest w kompletny osprzęt (głowice i trzpienie) do wszystkich obsługiwanych rozmiarów nitonakrętek (osprzęt do nitokołków lub nitonakrętek stalowych dostarczany jest na życzenie), a całość, wraz z dozownikiem oleju, niezbędnymi kluczami i instrukcją obsługi, spakowana jest w poręcznej walizce.

#### Dane techniczne:

- Ciśnienie robocze.....6 - 7 BAR
- Minimalna średnica wewnętrzna przewodu zasilania.....8 mm
- Maksymalne zużycie powietrza na cykl.....9 NI
- Siła maksymalna.....24.000 N (6 BAR)
- Skok.....7 mm
- Waga całkowita.....2.54 kg
- Dopuszczalna temperatura otoczenia.....-5 / +50 °C
- Przyspieszenie ręka/ramię..... 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Ciśnienie akustyczne emisji skorygowane charakterystyką A.....74 dBA
- Chwilowe ciśnienie akustyczne skorygowane charakterystyką C.....< 130 dBC
- Moc akustyczna skorygowana charakterystyką A.....86 dBA



W razie zainteresowania prezentowanym narzędziem (prezentacja / próby nitowania / wycena) serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego z Działem Mechaniki ([zapytania@seen.com.pl](mailto:zapytania@seen.com.pl)).

**Seen Distribution Sp. z o.o.**

ul. Domaniewska 37A, 02-672 Warszawa  
+48 22 625-12-25 / [seen@seen.com.pl](mailto:seen@seen.com.pl)