



Écrous à sertir en aveugle Blind Rivet Nuts



Material : Steel

Matière : Acier

Head : Countersunk






Tête : Fraisée

Body : Knurled


Fût : Cannelé

Body end : Closed End

Extrémité du fût : Borgne



Outillages de pose
Fastening tools
se référer à / refer to
TOOLIN'FIX



Ø M	Ep		Code	mm		Ø A	L	L.u	E	Ø D	X	daN	N.m	N.m	kg x1000
	min	max		mm	Ø T										
M2.5 x 0.45	1.1	1.7	01A025FCB017Z	4.0	5.0	10.3	6.5	0.6	4.0	3.0	300	1.0	0.8	0.6	
M3 x 0.50	1.1	1.7	01A030FCB017Z	5.0	6.8	12.3	7.0	1.0	5.0	2.8	450	1.4	1.0	1.2	
	1.1	2.3	01A030FCB023Z	5.0	6.8	12.9	8.0	1.0	5.0	3.4	450	1.4	1.0	1.2	
	1.8	3.0	01A030FCB030Z	5.0	6.8	13.5	9.0	1.0	5.0	4.0	450	1.4	1.0	1.2	
M4 x 0.70	1.1	2.1	01A040FCB021Z	6.0	7.8	15.9	9.5	1.0	6.0	3.4	750	3.2	2.1	2.0	
	1.1	3.0	01A040FCB030Z	6.0	7.8	16.8	10.6	1.0	6.0	4.3	750	3.2	2.1	2.1	
	1.7	3.7	01A040FCB037Z	6.0	7.8	17.5	11.0	1.0	6.0	5.0	750	3.2	2.1	2.1	
M5 x 0.80	1.1	2.5	01A050FCB025Z	7.0	8.8	18.3	12.0	1.0	7.0	4.0	1080	6.4	3.2	3.0	
	1.5	3.5	01A050FCB035Z	7.0	8.8	19.3	13.0	1.0	7.0	5.0	1080	6.4	3.2	3.1	
	2.5	4.5	01A050FCB045Z	7.0	8.8	20.3	14.0	1.0	7.0	6.0	1080	6.4	3.2	3.1	
M6 x 1.00	1.1	2.5	01A060FCB025Z	9.0	10.8	22.3	13.5	1.0	9.0	4.4	1800	11.1	6.0	6.5	
	1.5	3.5	01A060FCB035Z	9.0	10.8	23.3	14.5	1.0	9.0	5.4	1800	11.1	6.0	6.7	
	2.5	4.5	01A060FCB045Z	9.0	10.8	24.3	15.5	1.0	9.0	6.4	1800	11.1	6.0	6.8	
	3.5	5.5	01A060FCB055Z	9.0	10.8	25.3	16.5	1.0	9.0	7.4	1800	11.1	6.0	7.0	
M8 x 1.25	1.8	3.0	01A080FCB030Z	11.0	13.8	25.3	16.1	1.5	11.0	4.9	2950	27	10.5	10.2	
	2.2	4.2	01A080FCB042Z	11.0	13.8	26.5	18.1	1.5	11.0	6.1	2950	27	10.5	10.5	
	3.0	5.0	01A080FCB050Z	11.0	13.8	27.3	18.7	1.5	11.0	6.9	2950	27	10.5	10.7	
	4.5	6.5	01A080FCB065Z	11.0	13.8	28.8	20.0	1.5	11.0	8.4	2950	27	10.5	11.0	
M10 x 1.50	1.8	4.0	01A100FCB040Z	13.0	15.8	32.9	21.0	1.5	13.0	6.8	4000	53	16.4	17.0	
	2.0	5.5	01A100FCB055Z	13.0	15.8	34.4	22.0	1.5	13.0	8.3	4000	53	16.4	17.5	
	4.0	7.0	01A100FCB070Z	13.0	15.8	35.9	24.0	1.5	13.0	9.8	4000	53	16.4	17.9	
M12 x 1.75	2.5	4.2	01A120FCB042Z	16.0	19.8	36.3	23.7	2.0	16.0	7.3	6100	92	23.5	29.3	
	2.0	6.0	01A120FCB060Z	16.0	19.8	38.1	25.7	2.0	16.0	9.1	6100	92	23.5	30.0	
	3.5	7.6	01A120FCB076Z	16.0	19.8	39.7	28.0	2.0	16.0	10.7	6100	92	23.5	30.6	
	6.0	9.2	01A120FCB092Z	16.0	19.8	41.1	29.4	2.0	16.0	12.3	6100	92	23.5	31.2	
M14 x 2.00	1.0	5.0	01A140FCB050Z	18.0	22.8	43.4	29.4	2.5	18.0	9.0	7200	148	31.5	43.4	
	3.0	7.0	01A140FCB070Z	18.0	22.8	45.6	31.6	2.5	18.0	11.0	7200	148	31.5	44.7	
	6.0	9.0	01A140FCB090Z	18.0	22.8	47.7	33.7	2.5	18.0	13.0	7200	148	31.5	46.0	
M16 x 2.00	3.0	5.7	01A160FCB057Z	21.0	25.8	46.4	30.5	2.5	21.0	10.7	10000	232	41	62.0	
	2.0	8.2	01A160FCB082Z	21.0	25.8	48.9	33.0	2.5	21.0	13.2	10000	232	41	63.9	
	6.0	11.0	01A160FCB110Z	21.0	25.8	51.7	35.5	2.5	21.0	16.0	10000	232	41	66.1	

Écrou à sertir en aveugle correspondant à l'ancienne désignation C ... FB ... ACIER
Blind Rivet Nuts corresponding to old designation C ... FB ... STEEL