



## Écrous à sertir en aveugle Blind Rivet Nuts

Material : Stainless Steel

Matière : Inox

Head : Flange






Tête : Cylindrique

Body : Knurled


Fût : Cannelé

Body end : Closed End

Extrémité du fût : Borgne



Outillages de pose  
Fastening tools  
se référer à / refer to  
**TOOLIN'FIX**



Ø M	Ep		Code	mm		Ø A	L	L.u	E	Ø D	X	daN	N.m	N.m	kg x1000
	min	max		ØT	ØA										
M2.5 x 0.45	0.0 - 1.1		011025CCB011X	4.0	6.0	10.1	6.0	0.6	4.0	2.4	325	1.0	0.8	0.6	
	1.0 - 1.7		011025CCB017X	4.0	6.0	10.8	7.0	0.6	4.0	3.0	325	1.0	0.8	0.6	
M3 x 0.50	0.0 - 1.1		011030CCB011X	5.0	7.0	11.4	8.0	0.8	5.0	2.3	500	1.4	1.0	1.1	
	0.0 - 1.7		011030CCB017X	5.0	7.0	12.0	8.5	0.8	5.0	2.9	500	1.4	1.0	1.2	
	1.0 - 2.3		011030CCB023X	5.0	7.0	12.6	9.0	0.8	5.0	3.5	500	1.4	1.0	1.2	
	2.3 - 3.0		011030CCB030X	5.0	7.0	13.1	9.4	0.8	5.0	4.1	500	1.4	1.0	1.2	
M4 x 0.70	0.0 - 1.3		011040CCB013X	6.0	8.0	14.8	9.0	0.8	6.0	2.6	825	3.2	2.1	2.0	
	0.8 - 2.1		011040CCB021X	6.0	8.0	15.5	9.4	0.8	6.0	3.3	825	3.2	2.1	2.0	
	1.8 - 3.0		011040CCB030X	6.0	8.0	16.5	10.6	0.8	6.0	4.3	825	3.2	2.1	2.0	
	2.5 - 3.7		011040CCB037X	6.0	8.0	17.2	11.3	0.8	6.0	5.0	825	3.2	2.1	2.1	
M5 x 0.80	0.0 - 1.5		011050CCB015X	7.0	9.0	17.0	10.0	1.0	7.0	3.1	1150	6.4	3.2	2.9	
	0.5 - 2.5		011050CCB025X	7.0	9.0	18.0	11.0	1.0	7.0	4.1	1150	6.4	3.2	3.0	
	1.5 - 3.5		011050CCB035X	7.0	9.0	19.0	12.0	1.0	7.0	5.1	1150	6.4	3.2	3.0	
	3.0 - 4.5		011050CCB045X	7.0	9.0	20.0	13.0	1.0	7.0	6.1	1150	6.4	3.2	3.1	
M6 x 1.00	0.0 - 1.5		011060CCB015X	9.0	11.0	21.0	13.0	1.2	9.0	3.5	1950	11.1	6.0	6.3	
	0.5 - 2.5		011060CCB025X	9.0	11.0	22.0	13.6	1.2	9.0	4.5	1950	11.1	6.0	6.5	
	1.5 - 3.5		011060CCB035X	9.0	11.0	23.0	14.5	1.2	9.0	5.5	1950	11.1	6.0	6.6	
	2.5 - 4.5		011060CCB045X	9.0	11.0	23.9	15.4	1.2	9.0	6.5	1950	11.1	6.0	6.7	
M8 x 1.25	3.5 - 5.5		011060CCB055X	9.0	11.0	25.0	16.5	1.2	9.0	7.5	1950	11.1	6.0	6.9	
	0.0 - 1.8		011080CCB018X	11.0	14.0	24.4	15.5	1.5	11.0	4.0	3200	27	10.5	10.1	
	1.0 - 3.0		011080CCB030X	11.0	14.0	25.6	17.3	1.5	11.0	5.2	3200	27	10.5	10.4	
	2.2 - 4.2		011080CCB042X	11.0	14.0	26.8	17.9	1.5	11.0	6.4	3200	27	10.5	10.6	
M10 x 1.50	3.0 - 5.0		011080CCB050X	11.0	14.0	27.6	18.7	1.5	11.0	7.2	3200	27	10.5	10.9	
	4.5 - 6.5		011080CCB065X	11.0	14.0	29.1	20.2	1.5	11.0	8.7	3200	27	10.5	11.1	
	0.0 - 2.5		011100CCB025X	13.0	16.0	31.5	20.0	1.5	13.0	5.5	4350	53	16.4	16.8	
	1.0 - 4.0		011100CCB040X	13.0	16.0	33.3	21.5	1.5	13.0	7.0	4350	53	16.4	17.3	
M12 x 1.75	2.5 - 5.5		011100CCB055X	13.0	16.0	34.3	23.0	1.5	13.0	8.5	4350	53	16.4	17.5	
	4.5 - 7.0		011100CCB070X	13.0	16.0	35.8	25.0	1.5	13.0	10.0	4350	53	16.4	17.9	
	0.0 - 4.2		011120CCB042X	16.0	20.0	36.0	23.4	1.7	16.0	8.1	6500	92	23.5	29.3	
	2.5 - 6.0		011120CCB060X	16.0	20.0	38.8	26.2	1.7	16.0	9.9	6500	92	23.5	30.0	
M14 x 2.00	4.0 - 7.6		011120CCB076X	16.0	20.0	40.4	27.5	1.7	16.0	11.5	6500	92	23.5	30.7	
	7.0 - 9.2		011120CCB092X	16.0	20.0	41.2	28.4	1.7	16.0	13.1	6500	92	23.5	31.3	
	0.0 - 3.0		011140CCB030X	18.0	23.0	41.3	27.3	2.0	18.0	7.3	7800	148	31.5	42.5	
	2.0 - 5.0		011140CCB050X	18.0	23.0	43.3	29.3	2.0	18.0	9.3	7800	148	31.5	43.7	
M16 x 2.00	4.0 - 7.0		011140CCB070X	18.0	23.0	45.5	31.5	2.0	18.0	11.3	7800	148	31.5	45.0	
	7.0 - 9.0		011140CCB090X	18.0	23.0	47.6	33.6	2.0	18.0	13.3	7800	148	31.5	46.3	
	0.0 - 3.2		011160CCB032X	21.0	26.0	44.3	28.5	2.5	21.0	8.4	10500	232	41	61.3	
	1.0 - 5.7		011160CCB057X	21.0	26.0	46.8	31.0	2.5	21.0	10.9	10500	232	41	63.2	
M16 x 2.00	3.5 - 8.3		011160CCB082X	21.0	26.0	49.3	33.5	2.5	21.0	13.4	10500	232	41	65.1	
	7.0 - 11.0		011160CCB110X	21.0	26.0	52.1	36.0	2.5	21.0	16.2	10500	232	41	67.2	

Écrou à sertir en aveugle correspondant à l'ancienne désignation C ... CB ... INOX  
Blind Rivet Nuts corresponding to old designation C ... CB ... STAINLESS STEEL