



Écrous à sertir en aveugle Blind Rivet Nuts



Material : 316L Stainless Steel

Matière : Inox 316L

Head : Countersunk






Tête : Fraisée

Body : Knurled


Fût : Cannelé





Body end : Closed End

Extrémité du fût : Borgne



Outillages de pose
Fastening tools
se référer à / refer to
TOOLIN'FIX



Ø M	Ep		Code	mm ØT	Ø A	L	L.u	E	Ø D	X indicative data				
	min	max												
M2.5 x 0.45	1.0	1.7	01M025FCB017X	4.0	5.0	10.3	6.5	0.6	4.0	3.0	325	1.0	0.8	0.6
M3 x 0.50	1.1	1.7	01M030FCB017X	5.0	6.8	11.3	7.3	1.0	5.0	2.9	500	1.4	1.0	1.1
	1.1	2.3	01M030FCB023X	5.0	6.8	11.9	7.9	1.0	5.0	3.5	500	1.4	1.0	1.1
	2.3	3.0	01M030FCB030X	5.0	6.8	12.5	8.5	1.0	5.0	4.1	500	1.4	1.0	1.1
	1.1	2.1	01M040FCB021X	6.0	7.8	15.2	8.8	1.0	6.0	3.4	825	3.2	2.1	1.9
M4 x 0.70	1.8	3.0	01M040FCB030X	6.0	7.8	16.1	9.7	1.0	6.0	4.3	825	3.2	2.1	2.0
	2.5	3.7	01M040FCB037X	6.0	7.8	16.8	10.4	1.0	6.0	5.0	825	3.2	2.1	2.0
	1.1	2.5	01M050FCB025X	7.0	8.8	17.5	10.5	1.0	7.0	4.1	1150	6.4	3.2	2.9
M5 x 0.80	1.5	3.5	01M050FCB035X	7.0	8.8	18.5	11.5	1.0	7.0	5.1	1150	6.4	3.2	2.9
	3.0	4.5	01M050FCB045X	7.0	8.8	19.5	12.5	1.0	7.0	6.1	1150	6.4	3.2	3.0
	1.1	2.5	01M060FCB025X	9.0	10.8	20.9	12.5	1.0	9.0	4.5	1950	11.1	6.0	6.1
M6 x 1.00	1.5	3.5	01M060FCB035X	9.0	10.8	21.9	13.5	1.0	9.0	5.5	1950	11.1	6.0	6.2
	2.5	4.5	01M060FCB045X	9.0	10.8	22.9	14.5	1.0	9.0	6.5	1950	11.1	6.0	6.4
	3.5	5.5	01M060FCB055X	9.0	10.8	23.9	15.5	1.0	9.0	7.5	1950	11.1	6.0	6.5
	1.8	3.0	01M080FCB030X	11.0	13.8	24.8	15.3	1.5	11.0	5.2	3200	27	10.5	10.0
M8 x 1.25	2.2	4.2	01M080FCB042X	11.0	13.8	26.0	16.5	1.5	11.0	6.4	3200	27	10.5	10.2
	3.0	5.0	01M080FCB050X	11.0	13.8	26.8	17.3	1.5	11.0	7.2	3200	27	10.5	10.5
	4.5	6.5	01M080FCB065X	11.0	13.8	28.2	18.7	1.5	11.0	8.7	3200	27	10.5	10.7
	1.8	4.0	01M100FCB040X	13.0	15.8	31.9	19.5	1.5	13.0	7.0	4350	53	16.4	16.5
	2.5	5.5	01M100FCB055X	13.0	15.8	33.4	21.0	1.5	13.0	8.5	4350	53	16.4	17.0
M10 x 1.50	4.5	7.0	01M100FCB070X	13.0	15.8	34.9	22.5	1.5	13.0	10.0	4350	53	16.4	17.4
	2.5	4.2	01M120FCB042X	16.0	19.8	35.5	23.2	2.0	16.0	8.1	6500	92	23.5	27.9
	2.5	6.0	01M120FCB060X	16.0	19.8	36.2	23.9	2.0	16.0	9.9	6500	92	23.5	28.6
	4.0	7.6	01M120FCB076X	16.0	19.8	39.0	26.7	2.0	16.0	11.5	6500	92	23.5	29.3
M12 x 1.75	7.0	9.2	01M120FCB092X	16.0	19.8	39.6	27.4	2.0	16.0	13.1	6500	92	23.5	29.9
	3.0	5.0	01M140FCB050X	18.0	22.8	41.4	27.4	2.5	18.0	9.3	7800	148	31.5	41.5
	4.0	7.0	01M140FCB070X	18.0	22.8	43.6	29.6	2.5	18.0	11.3	7800	148	31.5	42.8
M14 x 2.00	7.0	9.0	01M140FCB090X	18.0	22.8	45.7	31.7	2.5	18.0	13.3	7800	148	31.5	44.1
	3.0	5.7	01M160FCB057X	21.0	25.8	44.4	28.5	2.5	21.0	10.9	10500	232	41	59.4
	3.5	8.2	01M160FCB082X	21.0	25.8	46.9	31.0	2.5	21.0	13.4	10500	232	41	61.3
	7.0	11.0	01M160FCB110X	21.0	25.8	49.7	33.5	2.5	21.0	16.2	10500	232	41	63.6

Écrou à sertir en aveugle correspondant à l'ancienne désignation C ... FO ... INOX MOLYBDENE
Blind Rivet Nuts corresponding to old designation C ... FO ... MOLYBDENUM STAINLESS STEEL