

Écrous à sertir en aveugle Blind Rivet Nuts



Material : 316L Stainless Steel

Matière : Inox 316L

Head : Countersunk






Tête : Fraisée

Body : Round


Fût : Cylindrique

Body end : Closed End

Extrémité du fût : Borgne



Outillages de pose
Fastening tools
se référer à / refer to
TOOLIN'FIX



Ø M	Ep		Code	mm		Ø A	L	L.u	E	Ø D	X	daN	N.m	N.m	kg x1000
	min	max		ØT	ØA										
M2.5 x 0.45	1.0 - 1.7		01M025FRB017X	4.0	5.0	10.3	6.5	0.6	4.0	3.0	325	1.0	0.8	0.6	
M3 x 0.50	1.1 - 1.7		01M030FRB017X	5.0	6.8	11.3	7.3	1.0	5.0	2.9	500	1.4	1.0	1.1	
	1.1 - 2.3		01M030FRB023X	5.0	6.8	11.9	7.9	1.0	5.0	3.5	500	1.4	1.0	1.1	
	2.3 - 3.0		01M030FRB030X	5.0	6.8	12.5	8.5	1.0	5.0	4.1	500	1.4	1.0	1.1	
	1.1 - 2.1		01M040FRB021X	6.0	7.8	15.2	8.8	1.0	6.0	3.4	825	3.2	2.1	1.9	
M4 x 0.70	1.8 - 3.0		01M040FRB030X	6.0	7.8	16.1	9.7	1.0	6.0	4.3	825	3.2	2.1	2.0	
	2.5 - 3.7		01M040FRB037X	6.0	7.8	16.8	10.4	1.0	6.0	5.0	825	3.2	2.1	2.0	
	1.1 - 2.5		01M050FRB025X	7.0	8.8	17.5	10.5	1.0	7.0	4.1	1150	6.4	3.2	2.9	
	1.1 - 3.5		01M050FRB035X	7.0	8.8	18.5	11.5	1.0	7.0	5.1	1150	6.4	3.2	2.9	
M5 x 0.80	3.0 - 4.5		01M050FRB045X	7.0	8.8	19.5	12.5	1.0	7.0	6.1	1150	6.4	3.2	3.0	
	1.1 - 2.5		01M060FRB025X	9.0	10.8	20.9	12.5	1.0	9.0	4.5	1950	11.1	6.0	6.1	
	1.1 - 3.5		01M060FRB035X	9.0	10.8	21.9	13.5	1.0	9.0	5.5	1950	11.1	6.0	6.2	
	2.0 - 4.5		01M060FRB045X	9.0	10.8	22.9	14.5	1.0	9.0	6.5	1950	11.1	6.0	6.4	
M6 x 1.00	3.0 - 5.5		01M060FRB055X	9.0	10.8	23.9	15.5	1.0	9.0	7.5	1950	11.1	6.0	6.5	
	1.8 - 3.0		01M080FRB030X	11.0	13.8	24.8	15.3	1.5	11.0	5.2	3200	27	10.5	10.0	
	1.8 - 4.2		01M080FRB042X	11.0	13.8	26.0	16.5	1.5	11.0	6.4	3200	27	10.5	10.2	
	2.5 - 5.0		01M080FRB050X	11.0	13.8	26.8	17.3	1.5	11.0	7.2	3200	27	10.5	10.5	
M8 x 1.25	4.5 - 6.5		01M080FRB065X	11.0	13.8	28.2	18.7	1.5	11.0	8.7	3200	27	10.5	10.7	
	1.8 - 4.0		01M100FRB040X	13.0	15.8	31.9	19.5	1.5	13.0	7.0	4350	53	16.4	16.5	
	2.5 - 5.5		01M100FRB055X	13.0	15.8	33.4	21.0	1.5	13.0	8.5	4350	53	16.4	17.0	
	4.5 - 7.0		01M100FRB070X	13.0	15.8	34.9	22.5	1.5	13.0	10.0	4350	53	16.4	17.4	
M10 x 1.50	2.5 - 4.2		01M120FRB042X	16.0	19.8	35.5	23.2	2.0	16.0	8.1	6500	92	23.5	27.9	
	2.5 - 6.0		01M120FRB060X	16.0	19.8	36.2	23.9	2.0	16.0	9.9	6500	92	23.5	28.6	
	4.0 - 7.6		01M120FRB076X	16.0	19.8	39.0	26.7	2.0	16.0	11.5	6500	92	23.5	29.3	
	7.0 - 9.2		01M120FRB092X	16.0	19.8	39.6	27.4	2.0	16.0	13.1	6500	92	23.5	29.9	
M12 x 1.75	3.0 - 5.0		01M140FRB050X	18.0	22.8	41.4	27.4	2.5	18.0	9.3	7800	148	31.5	41.5	
	4.0 - 7.0		01M140FRB070X	18.0	22.8	43.6	29.6	2.5	18.0	11.3	7800	148	31.5	42.8	
	7.0 - 9.0		01M140FRB090X	18.0	22.8	45.7	31.7	2.5	18.0	13.3	7800	148	31.5	44.1	
	3.0 - 5.7		01M160FRB057X	21.0	25.8	44.4	28.5	2.5	21.0	10.9	10500	232	41	59.4	
M16 x 2.00	3.5 - 8.2		01M160FRB082X	21.0	25.8	46.9	31.0	2.5	21.0	13.4	10500	232	41	61.3	
	7.0 - 11.0		01M160FRB110X	21.0	25.8	49.7	33.5	2.5	21.0	16.2	10500	232	41	63.6	

Écrou à sertir en aveugle correspondant à l'ancienne désignation M ... FB ... INOX MOLYBDENE
Blind Rivet Nuts corresponding to old designation M ... FB ... MOLYBDENUM STAINLESS STEEL