

Prasy hydrauliczne **AUTO-SERT®** skonstruowane zostały z myślą o szybkim, precyzyjnym i przede wszystkim w pełni bezpiecznym montażu elementów samo-klinujących, takich jak elementy wciskane marki **CAPTIVE®**.



Wszystkie modele pras **AUTO-SERT®**, niezależnie od wersji sterowania (analogowe lub cyfrowe), maksymalnej siły nacisku (7,5 lub 10 ton), czy podejścia (508 lub 915 mm), wyposażone są w najnowsze technologie, opracowane przez zespół utalentowanych inżynierów i posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty (CE, ETL, CSA).

Największe zalety pras **AUTO-SERT®** to: **sztwna konstrukcja** z ramą centralną wykonaną ze stali o grubości 2", **głębokie podejście** (508 lub 915 mm, wersje dedykowane, produkowane pod zamówienie są także możliwe), **szybka i prosta wymiana oprzyrządowania** (bez konieczności stosowania szeregu narzędzi), **precyzyjnie ustawiane ciśnienie hydrauliczne** w pełnym zakresie sił (przy małych siłach można instalować niewielkie elementy w płytkach PCB, czy w aluminium, a przy większych duże kołki i nakrętki w stali nierdzewnej), **niezawodny system bezpieczeństwa** monitorowany przez mikrokontroler (bardzo precyzyjny czujnik nacisku plus okno bezpieczeństwa 1/4" przed zastosowaniem pełnej siły nacisku), nowy, **ulepszony układ hydrauliczny**, a w wersjach sterowanych mikroprocesorem (Intel Pentium 166 MHz) także **rewelacyjny interfejs HMI, kolorowy wyświetlacz dotykowy 12,1"**, **dysk twardy 3,2 GB**, czy wbudowane porty komunikacji z klawiaturą, myszą i zewnętrznym monitorem.

Jesteśmy dumni z tego, że w dziedzinie urządzeń do instalacji elementów samo-klinujących możemy reprezentować na polskim rynku firmę, którą naśladuje większość innych producentów pras!


W celu otrzymania szczegółowych informacji odnośnie cen i terminów realizacji zamówień na konkretne modele pras **AUTO-SERT®** serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego z Działem Mechaniki.

Seen Distribution Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 37A, 02-672 Warszawa
+48 22 625-12-25 / seen@seen.com.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRAS AUTO-SERT®
WERSJA ANALOGOWA (AS) i CYFROWA (AST)
MAKSYMALNA SIŁA NACISKU 7,5 LUB 10 TON, PODEJŚCIE 20" LUB 36"

	AS / AST 20"	AS / AST 36"
zakres sił nacisku (7,5T / 10T)	350 - 15.000 lbs / 350 - 20.500 lbs 160 - 6.805 kg / 160 - 9.300 kg 1,56 - 66,73 kN / 1,56 - 91,19 kN	350 - 15.000 lbs / 350 - 20.500 lbs 160 - 6.805 kg / 160 - 9.300 kg 1,56 - 66,73 kN / 1,56 - 91,19 kN
głębokość podejścia	20" 508 mm	36" 915 mm
wysokość podejścia	20" 508 mm	20" 508 mm
długość skoku	6" 152 mm	6" 152 mm
ciśnienie hydrauliczne	40 - 3.000 PSI 2,76 - 206,84 bar	40 - 3.000 PSI 2,76 - 206,84 bar
pojemność zbiornika oleju	12 gal 45,42 l	12 gal 45,42 l
specyfikacja elektryczna	208/230/415/460/575 V 3 fazowe 50/60 Hz	208/230/415/460/575 V 3 fazowe 50/60 Hz
wysokość	79" 2007 mm	79" 2007 mm
szerokość	36" 914 mm	36" 914 mm
długość	45" 1.143 mm	64" 1.626 mm
waga	1.900 lbs 862 kg	2.500 lbs 1.132,5 kg



AUTO-SERT