

Prasy marki **PRESSONE®** skonstruowane zostały z myślą o bardzo szybkim, niezwykle precyzyjnym i w pełni bezpiecznym montażu elementów samo-klinczujących, takich jak elementy wciskane marki **CAPTIVE®**, **PEM®** itp. Podobnie jak wszystkie inne maszyny tego fińskiego producenta, prasy napędzane są najwyższej jakości serwomechanizmami opartymi o śruby kulowe.



Prasy marki **PRESSONE®** wymagają jedynie zasilania elektrycznego, dzięki czemu ich użytkownicy mogą zapomnieć o kosztownych i czasochłonnych wymianach oleju hydraulicznego, uszczelniaczy, zaworów itp. Zastosowane w nich nowoczesne serwonapędy zapewniają bardzo cichą, precyzyjną i w pełni powtarzalną siłę nacisku, przy bardzo niskim poziomie poboru mocy. Wszystkie ustawienia kontrolowane są przy pomocy oprogramowania TC12 i dotykowego ekranu 12", który jest bardzo przyjazny dla operatora.

W celu otrzymania szczegółowych informacji odnośnie cen i terminów realizacji zamówień serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego z Działem Mechaniki.

Seen Distribution Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 37A, 02-672 Warszawa
+48 22 625-12-25 / seen@seen.com.pl

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRAS PRESSONE®
MAKSYMALNA SIŁA NACISKU 5 LUB 10 TON**

	P1S-5	P1S-10
zakres sił nacisku	2 - 50 kN	2 - 100 kN
powtarzalność siły nacisku	+/- 1%	+/- 1%
głębokość podejścia	470 mm	620 mm
wysokość podejścia	400 mm	415 mm
długość skoku	210 mm	230 mm
moc	0,6 kW	3 kW
max prędkość posuwu	50 mm/s	120 mm/s
max prędkość operacyjna	10 mm/s	10 mm/s
wysokość	2278 mm	2402 mm
szerokość	880 mm	920 mm
długość	1269 mm	1284 mm

**COASTONE**

THE POWER OF PRECISION

Seen Distribution Sp. z o.o.ul. Domaniewska 37A, 02-672 Warszawa
+48 22 625-12-25 / seen@seen.com.pl