

Szanowni Państwo,

z przyjemnością prezentujemy nitownicę hydrauliczno-pneumatyczną marki Rocol® – model **N0312**. Narzędzie dedykowane jest do szybkiej i powtarzalnej instalacji nitonakrętek M3-M12.



Nitownica N0312 standardowo wyposażona jest w kompletny osprzęt (głowice i trzpienie) do wszystkich obsługiwanych rozmiarów nitonakrętek, a całość, wraz z niezbędnymi kluczami i instrukcją obsługi, dostarczana jest w poręcznej walizce.

Dane techniczne:

- Ciśnienie robocze.....5 – 7 BAR
- Minimalna średnica wewnętrzna przewodu zasilania.....8 mm
- Maksymalne zużycie powietrza na cykl.....9 NI
- Siła maksymalna.....19.000 N (6 BAR)
- Skok.....7,0 mm
- Cykl.....2,5 s
- Waga całkowita.....2,46 kg
- Dopuszczalna temperatura otoczenia.....-5 / +50 °C
- Przyspieszenie ręka/ramię.....2,5 m/s²
- Ciśnienie akustyczne emisji skorygowane charakterystyką A.....70 dBA
- Chwilowe ciśnienie akustyczne skorygowane charakterystyką C.....< 130 dBC
- Moc akustyczna skorygowana charakterystyką A.....82 dBA

W razie zainteresowania prezentowanym narzędziem (prezentacja / próby nitowania / wycena) serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego z Działem Mechaniki (zapytania@seen.com.pl).